

*La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti ) ed eseguite da persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante.*

*E' raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.*

*SMAO SICUREZZA, tramite personale formato, è autorizzata ad eseguire le ispezioni periodiche di tutti i dispositivi AKROBAT*



# Anticaduta

<b>EN341</b>	<i>Dispositivi di discesa</i>
<b>EN 353-1</b>	<i>Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida</i>
<b>EN 353-2</b>	<i>Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile</i>
<b>EN 354</b>	<i>Cordini</i>
<b>EN 355</b>	<i>Assorbitori di energia</i>
<b>EN 360</b>	<i>Dispositivi anticaduta di tipo retrattile</i>
<b>EN 361</b>	<i>Imbracature per il corpo</i>
<b>EN 362</b>	<i>Connettori</i>
<b>EN 363</b>	<i>Sistemi di arresto caduta</i>
<b>EN 364</b>	<i>Metodi di prova</i>
<b>EN 365</b>	<i>Requisiti generali per le istruzioni per l'uso , la manutenzione , l'ispezione periodica , la</i>
<b>EN 795</b>	<i>riparazione , la marcatura e l'imballaggio.</i>
<b>EN 1496</b>	<i>Dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove</i>
<b>EN 12841</b>	<i>Dispositivi di sollevamento per il salvataggio</i> <i>Sistemi di accesso con fune – dispositivi di regolazione della fune</i>
<b>EN 358</b>	<b>DPI PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO</b>
<b>EN 813</b>	<i>Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro</i>
<b>EN 567</b>	<i>Cinture con cosciali</i> <i>Attrezzature per alpinismo - bloccanti</i>

### AK 25

Imbracatura con ancoraggio dorsale  
Tester di caduta  
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato  
Fibia di prolungamneto  
Porta cellulare



### AK 35

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale  
Tester di caduta  
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato  
Fibia di prolungamneto  
Porta cellulare

### AK 55

Imbracatura con cintura di posizionamento ancoraggio dorsale e sternale  
Tester di caduta  
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato  
Fibia di prolungamneto  
Porta cellulare



## Dispositivi Anticaduta



### AK 20

Imbracatura con ancoraggio dorsale  
Doppia regolazione  
Fibia di prolungamento e trattenuta dorsale  
Porta cellulare



### AK 40

Imbracatura con ancoraggio dorsale e cintura di posizionamento  
Doppia regolazione , moschettone  
Fibia di prolungamento e trattenuta dorsale

### AK 30

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale  
Doppia regolazione , moschettone  
Fibia di prolungamento e trattenuta dorsale  
Porta cellulare







### AK 10

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali  
NB: non è un sistema anticaduta ma un sistema di posizionamento utilizzando il cordino AK 103



### AK 103

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone  
Lunghezza : 2 metri  
Da utilizzare con cinture di posizionamento

*Prima di utilizzare un dispositivo con dissipatore di energia verificare sempre che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o il piano di rischio caduta , ci siano almeno 6 metri*

### AK 398

Fune elasticizzata con dissipatore di energia , gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone  
Lunghezza :  
Con elastico teso mt 2  
Con elastico rilassato : mt 1,4



### AK 112

Cordino con dissipatore di energia con gancio di apertura 60 mm ed un moschettone  
Lunghezza : 1,5 o 2 mt

### AK 349

GRANCHIO  
Dissipatore di energia con 2 ganci ed un moschettone



## Dispositivi Anticaduta



### AK800H

Treppiede in alluminio con gambe telescopiche che permettono una altezza regolabile da 1,15 mt. A 2,15 mt. Fornito con placca per fissare il recuperatore AK 801 e con la borsa per il trasporto  
Peso : 12,15 Kg.  
Resistenza come punto di ancoraggio : 12 kN



### AK9422

Moschettone in alluminio con bloccaggio a vite  
Apertura : 22 mm

### AK9421

Moschettone in lega leggera con bloccaggio automatico  
Apertura ; 21,5 mm



### AK9427

Moschettone in alluminio con bloccaggio a vite  
Apertura : 22 mm



### AKBLOCK

Dispositivi anticaduta retrattili  
Cavo in acciaio , moschettone girevole a doppio comando  
Tester d'uso  
Lunghezze : 3.5 / 5.00 / 10.00 / 15.00 / 20.00 / 25.00 / 30.00 metri